

CONTROL REMOTO INALÁMBRICO

2 Botones | 4 Botones | 6 Botones



Especificaciones del transmisor

Material
 Rango de temperatura
 Sensibilidad del receptor
 Rango de frecuencia
 Distancia de control
 Fuente de alimentación
 Capacidad de salida del contactor
 Protección IEC

Fibra de vidrio PA
 -40 ~ 185 °F / -40 ~ 85 °C
 -100 dBm
 VHF: 310~331MHz; UHF: 425 ~ 446 MHz
 Aprox 100m (200m personalizado)
 18 ~ 65V AC/DC, 65 ~ 440V AC/DC (Opcional)
 8A salida sellada de relay (con AC 250V/10A relays, 10A fusible
 IP65



sku:2-1-WR-2P-1VEL+ON/STOP	sku:2-1-WR-4P-1VEL+ON/STOP	sku:2-1-WR-6P-1VEL+ON/STOP
Especificaciones		
Material	Fibra de vidrio PA	
Rango de T°	-40 ~ 185°F / -40 ~ 85°C	
Fuente de alimentación del transmisor	2 Baterías AA	
Radio de frecuencia	VHF: 310~331MHz; UHF: 425~446 MHz	
Distancia del control	Aprox 100m (200m personalizado)	
Potencia del transmisor	≤10dBm	
Protección IEC	IP65	