



*Imagen referencial

- Material fibra de vidrio PA
- Distancia del control aprox 100m
- Protección IEC: IP65
- Boton parada de emergencia y START separados.
- Fuente de alimentación del transmisor 2 baterías AA.

Botonera 2 Direcciones

SKU: 2-1-BC-2P

CONTROL REMOTO	1vel + on/stop	2vel + on/stop
RANGO DE T°	-40 ~ 185°F / -40 ~ 85°C	
VOLTAJE	24v - 48v	24v - 48v
RADIO DE FRECUENCIA	VHF: 310~331MHz; UHF: 425~446 MHz	

Botonera 4 Direcciones

SKU: 2-1-BC-4P

CONTROL REMOTO	1vel + on/stop	2vel + on/stop
RANGO DE T°	-40 ~ 185°F / -40 ~ 85°C	
VOLTAJE	24v - 48v	24v - 48v
RADIO DE FRECUENCIA	VHF: 310~331MHz; UHF: 425~446 MHz	

Botonera 6 Direcciones

SKU: 2-1-BC-6P

CONTROL REMOTO	1vel + on/stop	2vel + on/stop
RANGO DE T°	-40 ~ 185°F / -40 ~ 85°C	
VOLTAJE	24v - 48v	24v - 48v
RADIO DE FRECUENCIA	VHF: 310~331MHz; UHF: 425~446 MHz	