


VIGA SIMPLE - ATM2.0C03



*Imagen referencial

Especificaciones técnicas



Modo	Diametro exterior	Diametro interior	Ancho de rueda	Modulo de engranaje
CT174	174mm	144mm	64/70mm	M3-55T
H198	198mm	168mm	64/90mm	M4-64T
N240	240mm	208mm	70/90mm	M3-78T
S268	268mm	238mm	80/90mm	M4-65T
V300	300mm	270mm	80/90mm	M5-58T

Modo	Capacidad	Tramo de viga	Poder de motor	S1 (mm)	S2 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	H	D
AMT2.0C03	1-2 Ton	5.5-11.5m	0.3kw x 2	2000	1760	500	410	200	174
AMT2.5C03	1-2 Ton	12-16.5m	0.3kw x 2	2500	2260	500	410	200	174
AMT2.0C03	3-2 Ton	5.5-11.5m	0.3kw x 2	2000	1700	500	410	250	174
AMT2.5C04	3-2 Ton	12-16.5m	0.4kw x 2	2500	2200	500	410	250	174
AMT3.0C04	3-2 Ton	17-22.5m	0.4kw x 2	3000	2700	550	460	250	174
AMT2.0H04	5Ton	5.5-11.5m	0.4kw x 2	2000	1600	600	510	250	200
AMT2.5H04	5Ton	12-16.5m	0.4kw x 2	2500	2100	600	510	250	200
AMT3.0H04	5Ton	17-22.5m	0.4kw x 2	3000	2600	650	560	250	200
AMT2.0N07	7.5Ton	5.5-11.5m	0.75kw x 2	2000	1600	600	510	250	240
AMT2.5N07	7.5Ton	12-16.5m	0.75kw x 2	2500	2100	650	560	300	240
AMT3.0N07	7.5Ton	17-22.5m	0.75kw x 2	3000	2600	650	560	300	240
AMT2.5S10	16Ton	5.5-6.5m	1.0kw x 2	2500	2060	700	600	300	268
AMT3.0S10	16Ton	5.5-16.5m	1.0kw x 2	3000	2560	750	650	300	268

CARACTERISTICAS

- Disponible para grúas elevadoras de viga simple y doble y grúas pórtico.
- Estructura de tipo de caja modular.
- Ruedas forjadas, materiales S45C, 42CRMo o GGH70 opcionales.
- Gear motor: Europa marca NORD, SEW, ABM motor opcional.
- Ed cuerpo del carro: acero de alta calidad.
- Tope de la grúa: con amortiguador de goma reforzado y limitador de posición infrarrojo que es preciso, sensible y larga vida útil.
- Voltaje de alimentación 220V-480V, 50Hz/60Hz, 3Phase.

