



# WINCHE MANUAL ACERO GALVANIZADO GM

100/300/500/1000/2000/3000 Kg

## Características

- Fabricado en acero al carbono con galvanizado en caliente (Hot Dip Galvanizing)
- Alta resistencia a la corrosión en exteriores y ambientes húmedos
- Sistema de freno mecánico automático auto-bloqueante
- Transmisión mediante engranajes de alta eficiencia
- Diseño de rotación continua 360°
- Tambor de múltiples capas para mayor capacidad de cable
- Estructura robusta para uso industrial intensivo
- Componentes críticos protegidos contra oxidación y desgaste
- Compatible con cable de acero de diferentes diámetros según modelo
- Ideal para aplicaciones en construcción, minería y trabajos a la intemperie



WINCHE MANUAL ACERO GALVANIZADO MODELO GM-GS-SI

	100	300	500	1000	2000	3000
Capacidad de traccion (kg)	100	300	500	1000	2000	3000
Esfuerzo maximo requerido (kgf)	14.6	7.7	11.0	13.5	16.0	19.3
Relacion	1:1	6,25:1	8,9:1	12,6:1	20:1	35.5:1
Capacidad del tambor (m)	35	32	40	35	25	18
Diámetro del tambor (mm)	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210
Diámetro del cable (mm)	Ø5	Ø6	Ø6	Ø8	Ø9	Ø9
Largo del mango (mm)	250	250	250	300	370	370
Peso neto (kg)	7.2	14.1	15.4	16.4	28.2	37.7



WINCHE MANUAL