



# WINCHE MANUAL ACERO PINTADO GM-SI

100/300/500/1000/2000/3000 Kg



## Características

- Construcción en acero al carbono con acabado pintado industrial
- Sistema de freno mecánico automático con bloqueo por carga
- Accionamiento por manivela de rotación continua
- Transmisión por engranajes internos de alta resistencia
- Diseño compacto para instalación en espacios reducidos
- Tambor de gran capacidad para enrollado de cable
- Bajo mantenimiento en condiciones de uso normal
- Excelente relación entre esfuerzo y capacidad de carga
- Apto para aplicaciones de tracción y posicionamiento
- Recomendado para uso en ambientes interiores o controlados



WINCHE MANUAL ACERO PINTADO GM-SI						
Capacidad de traccion (kg)	100	300	500	1000	2000	3000
Esfuerzo maximo requerido (kgf)	14.6	7.7	11.0	13.5	16.0	19.3
Relacion	1:1	6,25:1	8,9:1	12,6:1	20:1	35.5:1
Capacidad del tambor (m)	35	32	40	35	25	18
Diametro del tambor (mm)	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210	Ø 210
Diametro del cable (mm)	Ø5	Ø6	Ø6	Ø8	Ø9	Ø9
Largo del mango (mm)	250	250	250	300	370	370
Peso neto (kg)	7.2	14.1	15.4	16.4	28.2	37.7



WINCHE MANUAL